

SB-30

SÄULENBOHRMASCHINE

NOLL



SB-30

NOLL


VORTEILE

- 2-stufiger durchzugsstarker Drehstrommotor
- Drehbarer Bohrtisch mit 2 Parallelnuten
14 mm, über Zahnstange verstellbar
- Integrierter Schraubstock
Backenbreite 120 mm
- Sauber bearbeitete Grundplatte
- Integrierte Kühleinrichtung



SB-30

DE	210	105
CE	290	145
DF	400	200
BE	480	240
CF	540	270
DG	750	375
AF	1400	700
BG	1760	880
AG	2650	1325



MT3

0.75kW 400V

Kg 216Kg

Modell: SB-30
Serien-Nr.: 307/GB150
Datum: 08/2017
Hersteller:
Georg NOLL Werkzeugmaschinen GmbH
D-41824 Herten - Germany




SB-30



TECHNISCHE DATEN

Leistung / S1	400 V / 0,75 kW
Bohrspindel	MK 3
Bohrleistung in Stahl	Ø 30 mm
Bohrhub	125 mm
Drehzahlen	18 Stufen
Drehzahlbereich	105 - 2.650 U/min
Ausladung	210 mm
Tischgröße	390 x 290 mm
T-Nutenbreite	14 mm / 2
Abmessung L x B x H	750 x 450 x 1.745 mm
Gewicht	216 kg



SB-30



ZUBEHÖR

Schraubstock 120 mm

2203050120



Opta Cool 500 Kühlmittel

5 Liter

9651150050



Spiralbohrer-Satz

1,0-13,0 mm

1124600500



Spiralbohrer mit MK-Schaft 8,0-30,0 mm

Dampfbehandelt 112740

Rollgewalzt/dampfbehandelt 112760

GEORG NOLL

Werkzeugmaschinen GmbH
Im Taubental • 41468 Neuss



02131-3806-0



team@noll.de



www.noll-maschinen.de

