

SBS-25

BOHRERSCHLEIFMASCHINE



SBS-25

NOLL



Steel	Stahl	Acier	118°
Alloy steel	Inox	Acier chromé	135°
Aluminum	Aluminium	Aluminium	90°
Brass, copper	Bronze, Kupfer	Bronze, cuivre	90°

VORTEILE

- Schneller Flanken- und Spitzenwinkelschliff in einer Aufspannung
- Einfache, genaue Positionseinstellung des Bohrers ergibt einen exakten Anschliffwinkel
- Starker Motor mit konstanter Drehzahl erlaubt ein feines Schleifbild
- Spannzangen-Set ER40 (13 tlg.) von 12-25 mm

140° 130° 118° 100° 90°



SBS-25

NOLL

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V
Drehzahl	5.300 U/min
Bohrer-Schleifbereich	8-30 mm
Flankenwinkel	90°-140°
Abmessung L x B x H	380 x 240 x 200 mm
Gewicht	23,8 kg

SBS-25



GEORG NOLL
Werkzeugmaschinen GmbH
Im Taubental • 41468 Neuss

ZUBEHÖR

Diamant-Scheibe
3542227

CBN-Scheibe
3542226

Spannzangen
Größe wählbar
212310

02131-3806-0
 team@noll.de
 www.noll-maschinen.de

